

سبز دشت

تولید و تامین کننده ماشین های کشاورزی
الألات الزراعية

SABZDASHT

AGRICULTURAL MACHINERY

Сельскохозяйственная техника

www.sabzdasht.ir
info@sabzdasht.ir

Planting/Посадка

Cultivating/культивировать

Harvester/Комбайн

Grading Сортировка



Potato planter
AB2



Potato planter
AB2F-90



Rotary tiller
RH75-2



Cultivator, fertilizer,
furrower CF45



Potato haulm
toppler HT2



Potato digger
SE75



Mobile grader
Combi



Potato planter
AB2-F



Potato planter
AB4-D50



Rotary tiller
RH75-4



Cultivator
furrower C35



Potato digger
SE150



Potato digger
REL1500



Potato grader
G5000



Potato planter
AB2-D50



Potato planter
AF2



Cultivator, fertilizer,
furrower CF35



Potato digger
RE150-2



Onion digger
RE1-H



Potato planter SP2



Garlic planter GP10

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

Sabz Dasht was founded by Jafar Rowzati in 1979 in Isfahan, Iran. It aimed at mechanized planting and harvesting potatoes. For the first time in the country, potato planters and diggers were designed and built with a basic facilities. With enormous effort, row planting of potato was replaced for traditional planting in various parts of the country. This way, the successful application of machinery in planting and harvesting potatoes developed. Step by step over years, the hard path to potato mechanization in Iran was paved. As a result, conditions were provided to increase planting potatoes in the country.

Since then, Sabz Dasht has been successful obtaining various quality certificates and other national honors. It is known as the founder and pioneer in technical collection of planting and harvesting machinery. Maintaining and improving quality, and the trust created among farmers throughout 3 decades of hard work are considered a huge asset by this company.

Компания SabzDasht была учреждена Джафаром Роузати в 1979 году в городе Исфахан, Иран. Деятельность компании заключалась в механизированной посадке и сборе картофеля. Впервые в стране были разработаны картофелесажалки и картофелекопалки, которые были сооружены базовыми приспособлениями. За счет многочисленных усилий рядовая посадка картофеля была заменена на традиционную посадку в различных областях страны. Таким образом, было развито успешное применение машинного оборудования для посадки и сбора урожая картофеля. Постепенно на протяжении многих лет в Иране был проделан тяжелый путь к механизации картофельной отрасли. В результате были созданы условия для повышения качества посадки картофеля в стране.

С тех пор компания SabzDasht успешным образом получает различные сертификаты качества и прочие национальные награды. Она известна в качестве учредителя и инициатора в области технического сбора машинного оборудования для посадки и сбора урожая. Соблюдение и улучшение качества, а также доверие, созданное между фермерами на протяжении 3 десятилетий упорной работы, представляет собой огромный вклад со стороны данной компании.

SABZDASHT

WE CREATE TRUST THROUGH QUALITY

МЫ СОЗДАЕМ ДОВЕРИЕ ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО

AB2

- مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط.
- همزمان با کاشت، کود در دو طرف و زیر بندر قرار می گیرد (AB2-F).

- مثالی للمزارع الصغيرة والمتوسطة.
- ملائم لوضع الاسمدة الكيماوية على كل من جانبي البطاطا المصغرة وتحتها (AB2-F).

- * Suitable for planting potato on small and medium fields.
- * Placing fertilizer on either sides and under the tubers simultaneously (AB2-F).

- * Приемлемо для посадки картофеля на полях малого и среднего размера.
- * Размещение минеральных удобрений с любой стороны и под клубнями одновременно (AB2-F).

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

POTATO PLANTER

Картофелесажалка

زارع البطاطا

سیب زمینی کار




AB2

Technical data / Технические данные	AB2	AB2-F	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75 cm	75 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	12.5-37 cm	12.5-37 cm	فاصله بین غده ها / مسافت الزرع
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-4 km/h	2-4 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	75 hp	حد ادقل توان تراکتور / استطاعة محرك الآسفرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	0.35 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	450 kg	450 kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قادوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсывного аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة قادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	172×190×166 cm	210×190×166 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	500 kg	700 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي



AB2-F-90



Technical data / Технические данные	AB2	AB2-F	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	80-90 cm	80-90 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	10-26 cm	10-26 cm	فاصله بین غده ها / مسافت الزرع
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-4 km/h	2-4 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	90 hp	حد ادقل توان تراکتور / استطاعة محرك الآسفرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.45-0.5 ha/h	0.4-0.45 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	550 kg	550 kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قادوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсывного аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة قادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	206×198×168 cm	228×198×168 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	680 kg	860 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي

POTATO PLANTER

Картофелесажалка


زارع البطاطا

سیب زمینی کار

AB2-90

AB2-D50

Technical data / Технические данные	AB2-D50	AB2-F-D50	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	40-50 cm	40-50 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	12.5-37 cm	12.5-37 cm	فاصله بین غده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-4 km/h	2-4 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	75 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	0.35 ha/h	حدود عملکرد مزرعة ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	450 kg	450kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قادوس البذور
Fertilizer hopper capacity / Мощность тукоподсевающего аппарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة قادوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	172×190×166 cm	210×190×166 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	492 kg	690 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

AF2

AF2

- جهت کاشت غده ها با ابعاد مختلف کوچک، متوسط و بزرگ.
- مصمم من أجل الزراعة في المزارع الصغيرة، المتوسطة و الكبيرة.
- For planting tubers with different sizes; small, medium and large.
- Для посадки клубней маленького, среднего и большого размера.

Technical data / Технические данные	AF2	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	14-36 cm	فاصله تقریبی بین غده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-4 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.3 ha/h	حدود عملکرد مزرعة ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	630 kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قادوس البذور
Dimensions / Габариты	217×194×141 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	665 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

- Simple to operate and robust technology enables a high efficiency.
- Equipped with hopper vibration mechanism and specific planting unit in order to improve precise planting.
- The SP2 is available with following row width: 80 ,75 or 90 cm.
- Ridging bodies or shaping board for a perfect ridge shaping is available.

- Мощный, эффективный, простой.
- Оборудован вибрационным механизмом для точного измерения продукции.
- Есть возможность выбрать промежуток между грядками 90 ,80 ,75 см.
- Могут быть с покрытием Шарп и Фарос.
- Подходит для трактора с мощностью 75 лошадиных сил.

Technical data / Технические данные	SP2	SP2-F	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75-80-90 cm	75-80-90 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	10-40 cm	10-40 cm	فاصله بین غده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-5 km/h	2-5 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75 hp	90 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرى
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	0.5 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевашей апарата	500 kg	500kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قندوس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывашей апарата	-	200 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة قندوس الأسمدة
Dimensions / Габариты	165×195×182 cm*	195×195×182 cm*	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	700 kg*	1000 kg*	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

*Dimensions and weight are calculated for 75 cm rows width.

* ابعاد و وزن برای فاصله ۷۵ سانتی متر محاسبه شده است.

• کارآمد، ساده، با استحکام.

- مجهز به مکانیزم ویبره مخزن و واحد کاشنده جهت افزایش دقت کاشت.
- قابل ارائه با فاصله بین ردیف های ۸۰، ۷۵ و ۹۰ سانتی متر.
- قابل ارائه با پوشاندن هسای شیبوری یا فاروئوری.
- قابل استفاده با تراکتورهای معمول ۷۵ اسب بخار.

• قوية وفعالة وبسيطة.

- مجهز بألية اهتزاز مخزن الحبوب وجهاز بذر لزيادة دقة المنتج.
- مناسب للقطرات بين ۷۵ و ۸۰ و ۹۰ سم.
- تتوفر هياكل للتخلص من الأجسام أو لوح التشكيل للحصول على تشكيل مثالي للتلال.

SP2

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY



SP2-F



SP2



PROMAX

- با کارایی مناسب جهت کاشت در خاک های گوناگون.
- مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع بزرگ.
- قابلیت پهن کردن لوله های آبیاری قطره ای به طور همزمان.

- آبیچهره السردم أو أقراص التغطية متوافرة حسب الطلب.
- مثالی للمزارع الكبيرة.
- توافر إمكانية تركيب نظام الري من أجل تعقيم البطاطا المصغرة في الوقت ذاته.

- Ideal for planting in different soil conditions.
- Ideal for planting potato on large farms.
- Laying drip irrigation tapes simultaneously.

- Идеально для посадки в различных почвенных условиях.
- Идеально для посадки картофеля на больших фермерских полях.
- Одновременное размещение лент капельного орошения.

AB4



Technical data / Технические данные	AB-4	AB-4-F	AB-4-D50	AB-4-F-D50	مشخصات فنی / التكنیة الفنیة
Number of rows / Кол-во рядов	4	4	4	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75 cm	75 cm	40-50 cm	40-50 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	12.5-37 cm	12.5-37 cm	12.5-37 cm	12.5-37 cm	فاصله بین نهاده ها / مسافت آبیاری
Recommended speed / Рекомен. скорость	2-4 km/h	2-4 km/h	2-4 km/h	2-4 km/h	سرعت پیشنهادی / سرعت توصیه ای
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	100 hp	120 hp	100 hp	120 hp	حداقل توان تراکتور / استفاده اجزا
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.8 ha/h	0.7 ha/h	0.8 ha/h	0.7 ha/h	حدود عملکرد مورد نیاز / معدل العمل الفعلي
Seed hopper capacity / Мощность высевного аппарата	900 kg	900kg	900kg	900kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قانس البذر
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковывсевающего аппарата	-	220*2 liter	-	220*2 liter	ظرفیت مخزن کود / سعة قانس الأسمدة
Dimensions / Габариты	200*318*242 cm	258*318*242 cm	200*318*242 cm	258*318*242 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	1035 kg	1432 kg	1080 kg	1502 kg	وزن تقریبی / الوزن الفعلي

AB4



AB4-F



AB4-D50

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY





- جهت قرار دادن کودهای شیمیایی و پلت شده مرغی به صورت جداگانه در دو طرف و زیر بذر یا مخازن کود مجزا.
- پوشاننده های شیپری به صورت سفارشی قابل ارائه هستند.
- من أجل وضع حیبات الاسمدة وحیبات مخلفات المواجه بشكل منفصل على كلا الجانبین وتحت حبات البطاطا المصغرة مع قوایس منفصلة للأسمدة.
- أجهزة الردم ، ذات شكل القلنسوة أو أقراص التغطية متوافقة حسب الطلب.

- For placing granulated fertilizer and chicken manure pellets separately on either sides and under the tubers with separate fertilizer hoppers.
- The machine is available with hood-shaped covering (option).

- Для размещения минеральных удобрений и шариков птичьего помета отдельно с любой стороны и под клубнями за счет отдельных туковых банок.

- Машина оборудована шлемовидным покрытием (по выбору).

Technical data / Технические данные	AB2-MF	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	75 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	12.5-37 cm	فاصله بین غده ها / مسافة الزراعة
Recommended speed / Rekom. скорость	2-4 km/h	سرعت پیشروی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	100 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغریة
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.35 ha/h	حدود عملکرد مزرعة ای / معدل العمل الفريسي
Seed hopper capacity / Мощность высевашего аппарата	450 kg	ظرفیت مخزن بذر / سعة قانس البذور
Fertilizer hopper capacity / Мощность туковысевающего аппарата	200 Liter	ظرفیت مخزن کود شیمیایی / سعة قانس الاسمدة
Manure pellet hopper capacity / Емкость бункера для навоза	230 Liter	ظرفیت مخزن کود پلت شده مرغی / سعة قانس الاسمدة الدجاج
Dimensions / Габариты	255×172×168 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	917 kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

Dimensions and weight are based on hood-shaped covering.

ابعاد و وزن براساس فاروئر شیپری می باشد.



AB2-MF



SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

RH75-2

RH75-4



SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY



Ridge forming
کولتیواتور



Full width cultivator
بستر ساز

- Crumbling clods and uniforming soil granulation.
- Increasing water holding capacity and keeping soil humidity.
- Uniforming rows.
- Cultivating and weeding.
- Reducing clods at harvest time.

- Дробление комков и равномерное агрегирование почвы.
- Увеличение влагоудерживающей способности и поддержание влажности почвы.
- Равномерные ряды.
- Культивирование и очищение от сорняков.
- Сокращение количества комков во время сбора урожая.

- خرد کردن کلوخه ها و دانه بندی یکنواخت خاک.
- افزایش ظرفیت آبیاری و نگهداری رطوبت خاک.
- دادن فرم و اندازه مناسب به ردیف ها.
- سله شکنی و دفع علف های هرز.
- کاهش ورود کلوخه ها در عملیات برداشت.

- بتثبیت کتل الترابیة وتحويل التربة إلى حبیبات سوف تزداد رطوبة التربة وسعة الري.
- التقليل من الكتل الترابیة يزيد من سعة الحصاد.
- سحق التفتت و توحيد حبیبات التربة.
- صفوف الزی الرسمي.
- زراعة و مكافحة الحشائش.

Technical data / Технические данные	RH75-2	RH75-4	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	2×75 cm	4×75 cm	عرض کار / عرض العمل
Number of times/ Кол-во зубцов	32(52)*	64(104)*	تعداد تیغه / عدد الأسنان
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	75(85)* hp	110 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغریة
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	1000 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions/ Габариты	225×183×122 cm	227×342×135 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	876(963)* kg	1561(1721)* kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي

*Complete times during bed forming. / *مع зубцы во время формирования грядок.
 *تمام اوقات در حین بستر سازی با تیغه کاملین. / *تمام اوقات در حین بستر سازی با تیغه کاملین.



CF4S **SABZDASHT**
AGRICULTURAL MACHINERY

- Usable for potato and maize farms with 70-75 cm.
- Usable for applying cultivation, weeding, fertilizer and hilling at the same time.
- Equipped by steel helix distributor with excellent accuracy and the possibility of cleaning the distributor.
- It is equipped with drive wheel without attaching to PTO shaft of tractor.
- Simple loading of fertilizer hopper.
- Fertilizer fall from 120 kg/ha to 600 kg/ha.

- جدیدترین نسل کودریز کولتیواتور برای مزارع سیب زمینی و ذرت در ایران با فاصله ۷۵-۷۰ سانتی متری.
- تولیدی لحام همزمان چهل عملیات سه‌شکنی و چین علف‌های هرز، کودریزی و خاک‌کشی.
- مجهز به موزع لستیل هلیکسی با استحکام و دقت ریزش عالی و امکان تمیز کردن آن.
- دارای چرخ های لاستیکی محرک بدون نیاز به اتصال PTO شافت تراکتور.
- سهولت بارگیری مخزن کود.
- قابلیت ریزش کود از ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار تا ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار.

- Предотвращение отхождений от удобрений и обеспечение точности в распределении минеральных удобрений
- Приемлемо картофеля, кукурузы, хлопка, подсолнечника и всех видов сельского хозяйства, занимающихся выращиванием пропашных культур
- Приемлемо для применения для культивации, очистки от сорняков, рассеивания удобрений и окучивания одновременно
- Наличие уникальной распространительной системы

- قابل للاستخدام في مزارع البطاطا والذرة و عباد الشمس
- وكل المحاصيل التي تزرع بشكل صفوف.
- قابل للاستخدام من أجل تطبيق الحارثة و إزالة الأعشاب و التسميد و التخديد في الوقت ذاته.
- نظام التوزيع الفريد أصغر القيم العظمى.
- منع ضياع السماد والدقة توزيع السماد.
- التحميل السهل للمسمد.

Technical data / Технические данные	C3S	CF3-S	CF4-S	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	3	3	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	70-75 cm	70-75 cm	75 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	35 hp	45 hp	65 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغریة
Linkage / Сцепление	3 point	3 point	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	0.4 ha/h	0.8 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفیثی
Fertilizer hopper capacity/ Мощность тукоподсыпного аппарата	-	340 L	250(2) L	ظرفیت مخزن کود / سعة قادوس الأسمدة
Dimensions/ Габариты	165x190x117cm	172x198x163 cm	172x321x163 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	297 kg	502 kg	697 kg	وزن تقریبی / الوزن التقريبي



CF4-S



C3-S



CF3-S




HT2



HT4

- کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت.
- با حذف ساقه گیاه پیش از برداشت، آسیب دیدگی محصول هنگام برداشت کاهش می یابد.
- توقف رشد سبب زمینی ها جهت تولیدکنندگان بذر سبب زمینی در برداشت های پیش از موعد.
- Reducing harvesting costs and increasing the capacity and speed of harvesting.
- With haulm removal, reduce the damage to crop during harvest.
- Stopping potato growth for seed producers in premature harvesting.
- Сокращение расходов на сбор урожая и повышение мощности и скорости сбора урожая.
- Наряду с удалением ботвы сокращается ущерб урожаю во время его сбора.
- Прекращение роста картофеля для производителей семян при преждевременной уборке.



Technical data / Технические данные	HT2	HT4	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	4	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	160 cm	300 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	50 hp	70 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point		نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.7 ha/h	1.5 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفريسي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm		خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	232×207×126 cm	232×363×126	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	674 kg	1115 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

*It exists only in the model of FS-F that includes fertilizer hopper.



- تستخدم في عمليات الأسمدة وإعداد بذرة قبل الزراعة الخضروات، تستخدم في عمليات الأسمدة والتربة والأعشاب الضارة بعد زراعة النشا البطاطا. مزودة بفنجان الأسمدة الكيماوية والمعالجة والأسمدة الكيماوية (نموذج ICS-1) مزودة بفنجان الماء لعام 1900 لتر. مزودة الناقل المعالجة. القدرة على تسطيح خطوط الري بالتنقيط (النوع) في وقت واحد مع عمليات الأسمدة وإعداد.



قابلیت اضافه کردن پلاستیک کش
جزء طبقه المهاد البلاستیکه مناح
Доступна пластиковая часть слоя муляжи



SE150

- دارای الویتور زنجیبری فولادی.
- مناسب جهت استفاده در مزارع کوچک و بزرگ.
- طول مناسب الویتور جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده ها و قابلیت غریبال کنندگی موثر.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

- مجهز برافعه سلسله حديدية.
- مثالي للمزارع الصغيرة والمتوسطة.
- مجهز برافعه طويلة لمنع الضرر الميكانيكي عن المحاصيل والغريسة الفعالة.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بفضيب تعشيق لنظام نقل الحركة.

- Equipped with steel chain elevator.
- Ideal for big and small farms.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops and effective sift.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

- Оснащение элеватором со стальной цепью.
- Идеально для крупного и мелкого сельского хозяйства.
- Оснащение длинным элеватором для предотвращения причинения механического повреждения сельскохозяйственным культурам и для обеспечения эффективного отсисывания.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.



SE150

Technical data / Технические данные	SE150	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	150 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفخري
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	254×183×120 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	697 kg	وزن تقريبي / الوزن الفخري

RE150-2



Technical data / Технические данные	RE150-2	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	150 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.5 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفخري
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	254×183×120 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	756 kg	وزن تقريبي / الوزن الفخري

- دارای الویتور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
- دارای دو الویتور مجزا به منظور برداشت دقیق و غریبال کنندگی موثر.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به غلتک تسطیح جهت سهولت در جمع آوری محصول.
- قابلیت نصب غلتک های پیش فشار در جلوی دستگاه جهت خردکنندگی بیشتر کلوخ و افزایش کیفیت برداشت. (اختیاری).

- مجهز برافعه مطاطية قوية ذات صنع أوروبي.
- مجهز برافعتين متميزتين من أجل الغريسة الفعالة والحصاد الدقيق.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بفضيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.
- مجهز ب بكرات مستوية من أجل سهولة جمع المحصول.
- من الممكن تركيب بكرات ديايبلو من أجل تفتيت وتقليل الكتل الترابية.
- مثالي للمزارع الصغيرة والمتوسطة.

- Equipped with high strong European rubber elevators.
- Equipped with two distinct elevators for sift effective and accurate harvesting.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with leveling roller for easy crop collecting.
- It is possible to install diablo rollers for crumbling and reducing clods (option).

- Оснащение прочным резиновым элеватором Европейского производства.
- Оснащение двумя отдельными элеваторами для обеспечения эффективного отсисывания и аккуратного сбора урожая.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение гидравлическим нивелированным роллером для обеспечения упрощения сбора сельскохозяйственных культур.
- Возможность установки диablo-роллеров для обеспечения крошения и уменьшения количества комков (по выбору).



REL1700

غلنک پیش فشار به طور انتخابی در دو مدل قابل ارائه است.
Diablo rollers are presented as an option.

REL1500



Technical data / Технические-кие данные	REL1500	REL1700	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width/ Рабочая ширина	150 cm	180 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	70 hp	حدائق توان تراکتور / استطاعة الجرار (الاصغرية)
Linkage / Сцепление	SEMI MOUNTED	SEMI MOUNTED	نوع اتصال / الربط
Working rate approx./ Прибл. рабочая мощность	0.4-0.6 ha/h	0.5-0.7 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل الفعلي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	540 rpm	خروجي PTO / قراع الإزلاج
Dimensions/ Габариты	440×185×125 cm	534×217×140 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	1208 kg	1458 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي

REL

- دارای دو الویتور مجزا و بلند به منظور برداشت دقیق و غربال کنندگی موثر.
- دارای الویتورهای عرضی لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
- غلنک تسطیح هیدرولیکی جهت سهولت در جمع آوری محصول.
- افزایش ظرفیت برداشت یا توجه به کاهش سبب زمین های به جای مانده در خاک.
- غلنک های پیش فشار جهت خرد کردن و افزایش کیفیت برداشت.
- مجهز به غلنک انتقالبان بقایای گیاهی.
- REL 1500 جهت برداشت ردیف های با فاصله ۷۰-۷۵ سانتی متر.
- REL 1700 جهت برداشت ردیف های با فاصله ۹۰ سانتی متر.

- مجهز برافعتین متمیزین من أجل الغربة الفعالة والحصاد الدقيق.
- مجهز برافعة مطاطية قوية ذات صنع اوروبي.
- مجهز بیکرات مستوية ذات نظام هيدروليكي من أجل سهولة جمع المحاصيل.
- تقلل من خسائر البطاطا المصغرة في التربة وتزيد من سعة الحصاد.
- مجهز بیکرات دپالو من أجل تفنيت وتقليل الكتل الترابية.
- مجهز بیکرة قش.
- أري إلى ۱۵۰۰ ملانمئة للصفوف ذات العرض ۷۰-۷۵ سم.
- أري إلى ۱۷۰۰ ملانمئة للصفوف ذات العرض ۹۰ سم.

- Equipped with two distinct elevators for effective sift and accurate harvesting.
- Equipped with strong European rubber elevators.
- Hydraulic leveling roller for easy crop collecting.
- Increasing harvest capacity by minimizing potato losses.
- Diablo rollers for crumbling and reducing clods.
- Equipped with haulm roller.
- REL 1500 for row width of 70-75 cm.
- REL 1700 for row width of 90 cm.

- Оснащение двумя отдельными элеваторами для обеспечения эффективного отсеивания и аккуратного сбора урожая.
- Оснащение прочным резиновым элеватором Европейского происхождения.
- Оснащение гидравлическим niveiroвным ролеком для обеспечения упрощения сбора сельскохозяйственных культур.
- Дупасто - ролик для обеспечения протопия и уменьшения количества комков.
- Увеличение объема урожая за счет сведения потерь к минимуму.
- Оснащение роликком для удаления стеблей.
- REL 1500 для ширины ряда 70-75 см.
- REL 1700 для ширины ряда 90 см.

SABZDASHT

AGRICULTURAL MACHINERY





- تصميم فريد، كفاءة عالية، حيلة مبددة وزيادة الدقة في الحصاد
- حزامين منفصلين وواسعين للمساعد من أجل فحص حصاد أفضل
- وهو قابل للتغيير من حزام متخلين إلى حزام متخل واحد حسب ظروف الحصاد ونوع التربة
- إمكانية تغيير زاوية الحزام الثاني لضبط غرلة درات البطاطس تعتمد على قشر البطاطس
- ضبط ارتفاع الآلة عن طريق المعجلات في ظروف التربة ذات الرطوبة المختلفة
- بكرة التسوية لسهولة جمع المحاصيل
- بكرات دبابلو لتفتيت الكتل الترابية وزيادة جودة الحصاد في التربة الثقيلة

- Unique design, High efficiency, long lifetime and increased accuracy in harvesting.
- Two separate and wide elevator belts in order to screen better harvesting.
- It is changeable from two screen belt to one belt according to harvesting conditions and soil type.
- The possibility of changing the angle of the second belt to adjust screening potato tubers depend on potato skin.
- Adjusting the height of machine by wheels in different humidity soil conditions.
- Leveling roller for easy crop collecting.
- Diabolo rollers for crumbling clods and increasing the harvesting quality in heavy soil.

- طراحی منحصر بفرد، راندمان بالا، عمر طولانی و افزایش دقت در برداشت
- دارای دو نوار مجزا و عریض به منظور سرند بهتر محصول
- قابلیت تبدیل دستگاه دو سرند به تک سرند متناسب با شرایط برداشت و نوع خاک
- امکان تغییر زاویه سرند دوم، جهت تنظیم میزان غربالگری غده ها یا در نظر گرفتن نوع پوست سیب زمینی
- تنظیم ارتفاع دستگاه توسط چرخها در شرایط مختلف رطوبت
- دارای غلک تسطیح جهت سهولت در جمع آوری محصول
- مجز به غلک پیش فشار جهت خرد کردن کلوخه ها و افزایش کیفیت برداشت در خاک سنگین
- уникальный дизайн, высокая эффективность, долгий срок службы и повышенная точность сбора урожая
- два отдельных широких лифтовых ремня для того, чтобы лучше контролировать урожай
- Возможна замена двух ситовых лент на одну ситовую ленту в зависимости от условий уборки урожая и типа почвы.
- Возможность изменения угла наклона второго ремня для регулировки просеивания клубней картофеля зависит от кожицы картофеля.
- Регулировка высоты машины с помощью колес в условиях почвы различной влажности.
- выравнивающий ролик для облегчения сбора урожая.
- Катки катки для измельчения комьев и повышения качества уборки тяжелых почв.

Technical data / Техничес-кие данные	SD 150	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	2	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	140-160 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	80 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغرية
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0,4-0,7 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	285×180×130 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	890 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي



PROMAX

SE75

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

- دارای سیستم زنجیری فولادی یا لاستیکی.
- طول مناسب ویسور جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده ها و قابلیت غربال کندگی موثر.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

- مجهز برافعه سلسله جدید. مثالی للمزارع الصغيرة.
- مجهز برافعه طولیة لمنع الضرر الميكانيكي عن المحاصيل والغريلة الفعالة.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بقطيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.

- Equipped with steel chain elevator.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops and effective sift.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

- Оснащение элеватором со стальной цепью.
- Оснащение длинным элеватором для предотвращения причинения механического повреждения сельскохозяйственным культурам и для обеспечения эффективного отсеивания.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.



SE75



Technical data / Технические данные	SE75	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	1	تعداد ردیف / عدد الصفوف
Working width / Рабочая ширина	75 cm	عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	45 hp	حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.2 ha/h	حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm	خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	250×140×120 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	470 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

RE 1-H

- قابلیت برداشت پیاز، سیر و محصولات غده ای مشابه.
- دارای ویسور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده.
- دارای یک ویسور طولانی جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده ها.
- دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین.
- مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.

- ملائمة لحصاد البصل والثوم وكل المحاصيل الغدوية.
- مجهز برافعه مطاطية قوية ذات مصنع اوروبي.
- مجهز برافعه طولیة من أجل منع الضرر الميكانيكي عن المحصول.
- قوي بما فيه الكفاية للعمل على التربة الثقيلة.
- مجهز بقطيب تعشيق لحماية نظام نقل الحركة.

- Suitable for harvesting onion, garlic and all tuber crops.
- Equipped with high strength European rubber elevators.
- Equipped with a long elevator to prevent mechanical damage to crops.
- Strong enough to operate on heavy soil.
- Equipped with clutch to protect transmission system.

- Приемлемо для уборки урожая лука, чеснока и всех клубневых культур.
- Оснащение прочными резиновыми элеваторами Европейского производства.
- Оснащение длинным элеватором для предотвращения причинения механического повреждения сельскохозяйственным культурам.
- Достаточная мощность для работы на тяжелой глинистой почве.
- Оснащение муфтой для защиты системы силовой передачи.



Technical data / Технические данные	RE1- H	SE2- H	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Working width / Рабочая ширина	150 cm		عرض کار / عرض العمل
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	80 hp		حداقل توان تراکتور / استطاعة الجرار الأصغر
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h		حدود عملکرد مزرعه ای / معدل العمل التقريبي
Linkage / Сцепление	3 point		نوع اتصال / الربط
PTO shaft / Вал отбора мощности	540 rpm		خروجی PTO / ذراع الإقلاع
Dimensions / Габариты	283×183×247 cm		ابعاد / الأبعاد
Weight approx. / Прибл. вес	788 kg	827 kg	وزن تقريبي / الوزن التقريبي

G5000



- Picking Table
- Сортировочный стол
- میز جداسازی ضایعات
- طاولة الانتقاء

- Grader
- Сортировочный аппарат
- سورتینگ
- القارزة

- Elevator
- Элеватор
- الوینور
- للرافعة

G5000

- مجهز به میز جداسازی ضایعات با ظرفیت ۴ نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف.
- قابلیت تنظیم سرعت الوینور، سورتینگ و میز جداسازی ضایعات.

- مجهز به طاولة انتقاء مع سعة ل ۴ اشخاص و قابلية التدور من جميع الجهات.
- سرعة المتغير للرافعة و القارزة و طاولة الانتقاء.

- Equipped with a picking table with the capacity of 4 people and the capability of crop rotation from all sides.
- Variable speed of elevator, grader and picking table.

- Оснащение сортировочным столом с мощностью 4 человек и возможность вращения сельскохозяйственной культуры со всех сторон.
- Различная скорость элеватора, сортировочного аппарата и стола.

SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY



GP10



SABZDASHT
AGRICULTURAL MACHINERY

- قابلیت کاشت ۱۰ ردیف سیر با فاصله بین ردیف های ۱۸ سانتی متر.
- مناسب جهت کاشت گیاهان غده ای حبه ای نظیر سیر، پیاز و گیاهان مشابه.
- سادگی تنظیم فاصله بین بندرها روی ردیف ها.
- قابلیت برداشت مکانیزه محصول با ماشین برداشت.

- خلأئمة لزراعة البصل والثوم و بعض الباتات المشابهة.
- تعديل سهل لمسافة البدور في الصفوف.
- تعديل عمق الزراعة بتغيير ارتفاع الأعصود.
- تعديل الردم بواسطة معاول النظفة خلف الآلة.
- قابلية الحصاد الممكن للمحاصيل بالحصاد.

- Capable of planting 10 rows of garlic with a spacing of 18 cm.
- Suitable for planting onion, garlic and some other similar plants.
- Easy adjustment of seed distance on rows.
- Capable of mechanized harvesting of crops by harvester.

- Приемлемо для посадки лука, чеснока и некоторых других похожих растений.
- Упрощенное регулирование расстояния семян.
- Возможность механизированной уборки урожая сельскохозяйственных культур посредством механизма для уборки урожая.

Technical data / Технические данные	GP-10	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Number of rows / Кол-во рядов	10	أبعاد ردیفها، عدد الصفوف
Rows width / Ширина рядов	18 cm	فاصله بین ردیفها / عرض الصفوف
Planting distance / Расстояние посадки	8-18 cm	فاصله بین غده ها / مسافة البذور
Recommended speed / Рекомен. скорость	1-3 km/h	سرعت پیشنهادی / السرعة الموصى بها
Tractor power (min.) / Мощность трактора (мин.)	60 hp	حد أدنى قوة تروکتور / استطاعة الجرار اللازمة
Linkage / Сцепление	3 point	نوع اتصال / الربط
Working rate approx. / Прибл. рабочая мощность	0.4 ha/h	حدود عملکرد موزعه ای (هکتار / ساعت) / معدل العمل الفعلي (هكتار/ساعة)
Seed hopper capacity / Мощность высевающего аппарата	500 liter	ظرفیت مخزن بذر (لیتر) / سعة خزان البذر (كغ)
Dimensions / Габариты	130×240×170 cm	أبعاد (سنتی متر) / الأبعاد (سم)
Weight approx. / Прибл. вес	950 kg	وزن (كيلوكرم) / الوزن الفعلي (كغ)

Capacity depends on soil and product conditions.
Мощность зависит от условий почвы и продукции.
ظرفیت با توجه به شرایط محصول متغیر است. السعة تعتمد على التربة وظروف المنتج.



- Equipped with strong steel knoter.
- Equipped with anchor power.
- Compact standard packages (36*46 cm).
- Equipped with gearbox and power transmission with high quality.
- Equipped with shaft drive for feeders and knoter.
- Equipped with hydraulic system for adjusting the pick-up height.
- Equipped with independent pick-up wheel for adjusting height with slope.



- مجهز به گره زن مقاوم فولادی.
- مجهز به لنکر افزایش قدرت.
- بسته های استاندارد ۳۶×۴۶ سانتی متر کاملاً متراکم و فشرده.
- مجهز به گیربکس و سیستم انتقال نیرو با استحکام بالا.
- انتقال نیرو به گره زن و غلف کش ها از طریق شافت محرک.
- مجهز به سیستم هیدرولیکی تنظیم ارتفاع پیکاپ.
- دارای چرخ پیک آپ برای تنظیم بهتر ارتفاع مطابق با شیب زمین.
- مجهزه بغازل حديدى صلب.
- مجهزه بگونه رباط.
- حزم مضغوطه قياسية (36*46 سم).
- مجهزه بعلیه سرعت و جهاز نقل حكة ذی جودة عالية.
- مجهزه بقيادة عويرة للمغذيات والغازل.
- مجهزه بنظام هيدروليكي من أجل تعديل ارتفاع الانقاط.
- مجهزه بعجلة النقاط مستقلة من أجل تعديل الارتفاع والميل.
- مجهزه بفضيب تعشيق ومزلاج جز من أجل حماية المحررة.

- Оснащение прочным стальным сучкорубом.
- Оснащение анкерной мощностью.
- Компактные стандартные пакеты (36*46 см).
- Оснащение коробной привода и силовой передачей высокого качества.
- Оснащение валовым приводом для загрузочных устройств и сучкоруба.
- Оснащение гидравлической системой для регулирования высоты захвата.
- Оснащение независимым колесом захвата для регулирования высоты с наклоном.

Technical data/ Технические данные	SB55	مشخصات فنی / البيانات الفنية
Pickup width/ Ширина захвата	165 cm	عرض اسمي بيكاپ / عرض الانقاط
Bale chamber/ Прессовальная камера	46*36 cm	مقطع مختلفه خروجى بسته / حجرة الحزم
Bale length/ Длина преса	40-110 cm	طول بسته ها / طول الحزم
Ram strokes/ Ход ползуна в минуту	93 per minute	كوزس پيستون / مكس السكات الدماحية
Tires/ Шины	10,0.80-12 10,0.75-15.3	سائز تایرها / إطارات
Tractor power (min./ Мощность трактора (мин.)	45 hp	حد اقل توان تراكتور / استطاعة المحرار الاسمية
Linkage/ Сцепление	TRAILED	نوع اتصال / الربط
Dimensions/ Габариты	515*264*157 cm	ابعاد / الأبعاد
Weight approx./ Прибл. вес	1490 kg	وزن تقريبي / الوزن الفعلي



با کیفیت، اعتماد خلق می کنیم...

■ وحدت سبز دشت بواسطه جعفر روضاتسي في عام ۱۹۷۹ في اصفهان - ایران. توجهت إلى الزراعة والحصاد الممكن للبطاطا. وللمرة الأولى في البلد الزراعون والحافرون كانوا مصممين ومبنيين في منشآت بسيطة. مع جهود ضخمة تم استبدال الزراعة التقليدية للبطاطا بزراعة الصفوف في انحاء متعددة من البلد. وبهذه الطريقة تطور التطبيق الناجح للآلات في زراعة وحصاد البطاطا. خطوة بخطوة عبر الأعوام مهد الطريق الصعب لمكننة البطاطا في ایران وكنيجة لذلك وفرت الظروف لزيادة زراعة البطاطا في البلد. ومنذ ذلك الوقت بدأت سبز دشت بنجاح بالحصول على العديد من شهادات الجودة ومكرمات عالمية أخرى. إنها معروفة كالموجود والرائد في مجموعة تقنية من آلات الزراعة والحصاد. صافله ومحسنة للجودة والثقة التي أنشأت بين الفلاحين عبر ثلاثة قرون من العمل الجهد هي اعتبارا كبيرا من قبل هذه الشركة.

■ سبز دشت در سال ۱۳۵۸ با هدف مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت سیب زمینی توسط آقای جعفر روضاتی در اصفهان تاسیس گردید و برای اولین بار دستگاههای سیب زمینی کار و سیب زمینی کن در کشور با حداقل امکانات موجود به دست ایشان ساخته شد. ایشان با تلاش فراوان توانست کشت ردیفی سیب زمینی را جایگزین کشت سنتی و کرتی در مناطق مختلف کشور نماید و با موفقیت استفاده از ماشین های کاشت و برداشت سیب زمینی در مزارع را که تا آن زمان منحصر به عملیات شخم زدن توسط گاوا آهن ها بود ترویج و توسعه دهد. بدین ترتیب طی سالیان متمادی قدم به قدم مسیر دشوار مکانیزاسیون سیب زمینی در ایران گشوده و شرایط افزایش سطح زیر کشت این محصول در کشور فراهم گردید. از آن زمان تاکنون سبز دشت با توسعه روز افزون خود موفق به اخذ تاییدیه های کیفی و افتخارات گوناگون ملی گردید و با تولید هزاران دستگاه از بهترین ماشین های کاشت، داشت و برداشت بعنوان پیمانگذار و تخصصی ترین مجموعه در مکانیزاسیون سیب زمینی کشور شناخته شده است. حفظ و ارتقای کیفیت و حسن اعتماد ایجاد شده بین کشاورزان بعنوان بزرگترین سرمایه، حاصل بیش از سه دهه فعالیت موفق در حوزه ماشین های کشاورزی بوده است.



www.sabzdasht.ir info@sabzdasht.ir

Центральный офис: Восточный угол шоссе Хазарит, Дорога Кухандеш-Форк, г. Исфахан, Иран
Тел.: +98 31 32331114 +98 31 32338549 Факс: +98 31 32331443
Завод: Угол улицы №37, шоссе Азадеган, Исфахан, Иран
Тел.: +98 31 33803992 +98 31 33800896 Факс: +98 31 33804416

Central Office: Eastern Corner of Kharazi Highway, Kohandehz Fork Road, Esfahan, Iran.
Tel: +98 31 32331114 +98 31 32338549 Fax: +98 31 32331443
Factory: Corner of St No.37, Azadegan Highway, Esfahan, Iran.
Tel: +98 31 33803992 +98 31 33800896 Fax: +98 31 33804416

دفتر مرکزی: اصفهان، سه راه شرقی (کهندز)، ضلع شرقی بزرگراه خرازی. کدپستی: ۸۱۸۳۸۶۶۶۶
تلفن: ۰۳۱-۳۲۳۳۱۱۱۴ ۰۳۱-۳۲۳۳۸۵۴۹ فکس: ۰۳۱-۳۲۳۳۱۴۴۳
کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷ بزرگراه آزادگان، نبش خیابان ۳۷. کدپستی: ۸۳۲۵۱۴۶۷۶۳
تلفن: ۰۳۱-۳۳۸۰۳۹۹۲ ۰۳۱-۳۳۸۰۰۸۹۶ فکس: ۰۳۱-۳۳۸۰۴۴۱۶

المكتب المركزي: الزاوية الشرقية لأوتستراد خاراخي، طريق كوهاندش فورك، اصفهان، إيران. الرمز البريدي: ۸۱۸۳۸۶۶۶۶
هاتف: ۰۹۸-۳۱ ۳۲۳۳۱۱۱۴ ۰۹۸-۳۱ ۳۲۳۳۸۵۴۹ فاكس: ۰۹۸-۳۱ ۳۲۳۳۱۴۴۳
مكتب المصنع: زاوية الشارع رقم ۳۷، أوتستراد آزديغان، اصفهان، إيران. الرمز البريدي: ۸۳۲۵۱۴۶۷۶۳
هاتف: ۰۹۸-۳۱ ۳۳۸۰۳۹۹۲ ۰۹۸-۳۱ ۳۳۸۰۰۸۹۶ فاكس: ۰۹۸-۳۱ ۳۳۸۰۴۴۱۶



Please follow us on:

facebook.com/sabzdashtco
instagram.com/sabzdashtco/
youtube.com/channel/UC6Sdh5pctHJ3Mq-cKp1f0g
linkedin.com/in/sabz-dasht-98661a141/
http://www.aparat.com/sabzdasht#