



Квадратный пресс

SB55



Квадратный пресс SB55



Таблица технических характеристик

SB55

Ширина захвата	165
Прессовальная камера	46x36
Длина преса, см	110-40
Ходы плунжера (в минуту)	93
шины	10,0.80-12 10,0.75-15.3
Мощность трактора (мин.), лс	45
Сцепление	Прицепное
Размеры (см)	515x264x157
Вес (кг)	1490

Квадратный пресс

SB55



Оснащение прочным стальным сучкорубом.

Оснащён маховиком для
увеличения мощности и
балансировки поршня.

Оснащение коробкой приводов и силовой
передачей высокого качества.

Оснащение валовым приводом для загрузочных
устройств и сучкоруба.

Оснащен сцеплением и срезным болтом для защиты
пресс-подборщика.

Оснащён гидравлической системой для регулировки
высоты подборщика.



Квадратный пресс SB55

- Оснащение прочным стальным сучкорубом.
- Оснащён маховиком для увеличения мощности и балансировки поршня.
- Компактные стандартные пакеты (**36*46 см**).
Оснащение коробкой приводов и силовой передачей высокого качества.
- Оснащение валовым приводом для загрузочных устройств и сучкоруба.
- Оснащён гидравлической системой для регулировки высоты подборщика.
- Оснащение независимым колесом захвата для регулирования высоты с наклоном

Квадратный пресс

SB55





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht