



Картофелекопалка

PRO**MAX**

SP2



Картофелекопалка PROMAX SP2



внесения
удобрений модель

Таблица технических характеристик		SP2-F	SP2
Кол-во ряд-дов		2	2
Ширина ряда, см		90-80-75	90-80-75
Расстояние посадки, см		40-10	40-10
Рекомендуе-мая скорость, км/ч		5-2	5-2
Мощность трактора (мин.), лс		100	75
Сцепление		установлены 3 точки	установлены 3 точки
Прибл. рабочаяпроизвод., га/ч		0.5	0.5
Мощность сеющего аппарата, кг		500	500
Мощность туковысевающего аппарата, литр		120	-
Размеры (см)		195x195x182	165x195x182
Вес (кг)		1000	700

Картофелекопалка PROMAX SP2

SP2-F Мощность туковысевающего аппарата, литр
120 Lit.



Доступен с междурядьем **75, 80 и 90**
СМ.

покрытиями борозд



формирователями



Доступен с формирователями или покрытиями борозд.



Картофелекопалка **SP2**

Эффективный, простой и
долговечный.

Оснащён механизмом
вибрирующего бункера и
сжательным блоком для
повышения точности
посадки.

Подходит для использования
с тракторами мощностью **75**
л.с.

Картофелекопалка **PROMAX**





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht